






















## Especificaciones/




	Aislamiento eléctrico/	Cl
	Tensión (V)/	230V ac
<b>Hz</b>	Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
$\Phi$	Factor de potencia/	1
	Temp. de funcionamiento/	-5°C~+35 °C
$\phi$	Flujo luminoso (lm)/	-
<b>K</b>	Temperatura de color/	-
	Índice reproducción cromática/	≥80
$\Delta$	Ángulo de apertura	-
	Vida útil/	-
	L70/	-
	Índice de estanqueidad/	-
	IP luminaria Índice de estanqueidad	-
	IP instalado Índice de estanqueidad	-
	Casquillo/	G13
	Color/	-
	Difusor/	PC-T: Policarbonato translucido
	Cuerpo/	ABS: Plástico ABS
	Dimensiones/	-
	Posición de montaje	Luminaria de superficie
	Unidad de Embalaje	10
	Empalmable/	-
	Alimentación/	-
	Accesorios/	-

## Info/



Conexión no visible.  
ecTUBE LED incluido (4.000K ó 6.500K), no instalado



## Referencias/



	W			(X-Y-Z)
208468	1x	ecTUBE T8 GLASS LED BASIC 600mm	Blanco	637 x 104 x 42mm
208512	2x	ecTUBE T8 GLASS LED BASIC 1.200mm	Blanco	1.247 x 134 x 46mm
208529	2x	ecTUBE T8 GLASS LED BASIC 1.200mm	Gris	1.247 x 134 x 46mm

## Dimensiones/

