















Especificaciones/







 Tensión (V)/	220V-240 ac
Hz Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
 Intensidad (mA)/	1.200mA
Φ Factor de potencia/	0,97

 Aislamiento eléctrico/	CII
 Índice de estanqueidad (luminaria)/	IP20
 Índice de estanqueidad (instalado)/	IP40
 Resistencia al impacto/	-
 Temp. de funcionamiento/	-5°C~+35 °C
 UGR	<19*

Φ Flujo luminoso (lm)/	Hasta 4.356lm
K Temperatura de color/	3.000/4.000/6.500K
 Índice reproducción cromática/	>80
 Vida útil/	L70>50.000h

 Color/	Blanco
 Cuerpo/	FE: Acero
 Difusor/	PS: Poliestireno
 Posición de montaje/	Empotrar

 Modelo/	 Dimensiones/	 Peso/
60 x 60	600 x 600mm	-




Referencias/




	W LED	W LUM.		ϕ LED	ϕ LUM.	K	
394857	39W	45W	1.200mA	4.894lm	3.915lm	3.000K	1-10V
394864	39W	45W	1.200mA	5.338lm	4.270lm	4.000K	1-10V
544283	36W	40W	1.200mA	4.894lm	3.915lm	3.000K	NO
544290	36W	40W	1.200mA	5.338lm	4.270lm	4.000K	NO
544306	36W	40W	1.200mA	5.472lm	4.356lm	6.500K	NO

Dimensiones/



Fotometría/



Bajo pedido/



Regulación/

1-10V




Bluetooth®



Configuración/

Kit de emergencia 1h



Accesorios/



207621

Suspensión en cable de acero, Ø1,5mm y largo de 1m (1 pieza)



472500

Kit cable de seguridad 1,5m (4 ud)




207638

Alimentación en cable transparente, 3x0,75mm² y largo de 1m (1 pieza)



537933


Alimentación en cable transparente, 5x0,75mm² y largo de 1m (1 pieza)



397391


Marco empotrar techo perfil oculto para modelo 600x600mm.
Comprobar compatibilidad con el perfil oculto.

Dimensiones de hueco para techo de escayola 605 x 605mm




N 483995

Marco empotrar desmontable 648 x 648 x 38mm




484022

Cajón montaje en superficie desmontable 600 x 600 x 60mm



164092

Cajón montaje en superficie 600 x 600 x 60mm



964562

Marco empotrar techo escayola (Espesor: 0,5-20mm) para modelo 600x600mm

Dimensiones de hueco para techo de escayola 605 x 605mm

Montaje/



Unidades necesarias para el montaje de la luminaria.

Cod/	Suspensión	Alimentación
207638	-	1ud (DALI, 1-10V, EMERGENCIA)
537933	-	1ud (SALIDA FIJA)
207621	4ud	-
472500	1ud	-



Necesita driver DALI

Soluciones/

S



Pack Bluetooth



Descripción/



Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios. Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida. El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.



Pack Aulas



Descripción/



Regulación por aporte de luz natural y presencia stand alone. Sistema de control de iluminación para cumplir con las exigencias del CTE y optimizar el uso de la energía aprovechando el aporte de luz natural y apagado automático en caso de ausencia. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI y una tercera línea ON-OFF.



Pack CTE



Descripción/



Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.

Info/



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web www.grupoprilux.com