

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Perfil em alumínio de encastrar. Permite alojar os drivers no interior.

Opção de driver LED com regulação de fluxo DALI e 1-10V.

Difusor com bandeja retrátil, treliça ou ópticas com diferentes graus.

A bandeja interior permite colocar a tira LED por um lado e a fonte de alimentação por o outro. Esta bandeja é extraível frontalmente. Por questões de segurança recomenda-se fixar um cabo trançado desde a base do perfil até à bandeja dissipadora.

Perfil e difusor disponíveis em barras de 3,4mt

NORMAS: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2

Extrusão: ISO 9001:2008 – ISO 14001

Pureza do alumínio: 95-98%

Tolerâncias: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2

Anodizado mínimo: 15 microns

Tratamento:T5

CE IP20



Perfil de alumínio

MADRIDB branco texturado 3,40mt.
MADRIDN negro texturado 3,40mt.



Bandeja interna

BIMADRIDB branco texturado 3,40mt.
BIMADRIDN negro texturado 3,40mt.




Treliça

TMADRIDB branco texturado 1,24mt.
TMADRIDN negro texturado 1,24mt.



Cabo de segurança

CSMADRID aço 18cm



Bandeja interna extraível frontalmente



Topos alumínio

TMADRIDB branco
TMADRIDN negro



Acessório de fixação

FMADRID aço



União entre perfis

UMADRID aço jogo de 2 unidades

