



















## Especificações (Luminárias da série)

	<b>Tensão (V)</b>	100-240V
Hz	<b>Frequência (Hz)</b>	50-60Hz
$\Phi$	<b>Fator de Potência (Cos fi)</b>	Hasta 0,9
	<b>Regulação</b>	Não
	<b>Índice de estanqueidade IP</b>	IP65
	<b>IK Proteção contra impactos</b>	IK08
	<b>Cor do corpo</b>	9007
	<b>Corpo</b>	AL
K	<b>Temperatura de cor</b>	3000K-5000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>70
	<b>Angulo de abertura</b>	120°
	<b>Dimensão</b>	288x200x290mm
	<b>Temperatura de trabalho</b>	-30°C ~ +50°C
	<b>Proteção surtos</b>	No
$\Phi_{LUM}$	<b>Fluxo (lm)</b>	max. 7500lm
	<b>Isolamento elétrico</b>	CI
	<b>Vida</b>	L70>50000h

## Referências



	W	$\phi_{LUM}$	K		
<b>638906</b>	20W	7300lm	5000K	Aluminio 9007	288x200x290mm
<b>638913</b>	30W	7400lm	4000K	Aluminio 9007	288x200x290mm
<b>638920</b>	50W	7500lm	3000K	Aluminio 9007	288x200x290mm

## Dimensões



## Fotometria

