

Equipado com honeycomb que resulta em UGR<19, garantindo anti-encadeamento.
Solução versátil e elegante, ideal para ambientes interiores.
Adapta-se facilmente a qualquer espaço e garante uma iluminação eficiente e uniforme.

**CARATERÍSTICAS**

ACABAMENTO	ALUMÍNIO BRANCO OU PRETO
CONTROLO	ON/OFF
ÍNDICE DE PROTEÇÃO GERAL	IP44
ÍNDICE DE RESISTÊNCIA MECÂNICA	IK08
FONTE DE LUZ	LED
TEMPERATURA AMBIENTE	-20° ~ +45°C
TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA	220-240V
FREQUÊNCIA	50-60
CLASSE DE ISOLAMENTO	II
FLUXO	1320lm
POTÊNCIA	12W
EFICIÊNCIA LUMINOSA	110lm/W
TEMPERATURA DA COR	3000K, 4000K, 6000K
TEMPO DE VIDA ÚTIL	>60.000H (L90B10)
CRI	>90
FATOR DE POTÊNCIA	>a0,9
ÂNGULO DE ABERTURA	40°
GARANTIA	3 ANOS
NORMAS	EN 60598-1, EN 60598-2-1

