

ROVER POLIBICARBONATO E ABS PRETO



A
10W - 152,7 x 146,8 x 31,2mm
30W - 199,7 x 190,9 x 49mm
60W - 263,2 x 245 x 54,5mm

B
10W - 202,1 x 220,9 x 24mm
30W - 374,3 x 255,2 x 21,5mm
60W - 354,6 x 518,7 x 35mm

CARATERÍSTICAS

ACABAMENTO POLIBICARBONATO E ABS PRETO

CONTROLO ON/OFF

ÍNDICE DE PROTEÇÃO GERAL IP65

ÍNDICE DE RESISTÊNCIA MECÂNICA IK07

FONTE DE LUZ LED

TEMPERATURA AMBIENTE -20°C +60°C

TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA

FREQUÊNCIA

CLASSE DE ISOLAMENTO III

FLUXO 1500 / 4800 / 9600lm

POTÊNCIA 10 / 30 / 60W

EFICIÊNCIA LUMINOSA 150 / 160lm/W

TEMPERATURA DA COR 3000K, 4000K

TEMPO DE VIDA ÚTIL 24H

CRI

FATOR DE POTÊNCIA

ÂNGULO DE ABERTURA 120°

GARANTIA

NORMAS EN 60598-1, EN 60598-2-1

